



减速比 i	15	21	30	倾覆力矩 N.m	520	防护等级 IP	54	 <b>櫻田鑫自動化科技有限公司</b> THE YITOSN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD OF KUNSHAN 昆山市康莊路138號 TEL: 0512-36885052 FAX: 0512-36885053	
额定输出扭矩 N.m	150	130	105	容许慣性力矩 N.m	50	润滑方式	长效润滑		
最大输出扭矩 N.m	3倍额定输出扭矩			扭转刚性 N.m/arcmin	25	传动效率 %	95		
轴承结构	交叉滚子轴承			精度寿命 h	20000(间歇运转)	噪音 dB	≤57		
容许轴向负载 N	7300			定位精度 arcsec	≤30	重量 kg	7	中空旋转平台	
容许径向负载 N	7300			重复定位精度 arcsec	≤±5	安装方式	任意	单位	
容许盘面转速 rpm	200(间歇运转)			适配伺服马达 W	200~400	设计承重 kg	50	mm	
旋转平台同心度 mm	≤0.01			适配步进马达	57步进08/038.1-方47.14	重量 kg		kg	
旋转平台平行度 mm	≤0.01					比列	1:1		
								型号	
								YTSM130	